

QJMOTOR

SFA 600 ABS EPS One



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltm Katalysator

Hubraum:	577,3 cm ³
Kraftstoff:	Bleifreies Benzin (E10)
Gemischaufbereitung:	Elektronische Einspritzung
Maximale Leistung:	33 kW
Leistungsgewicht:	0,0625 kW/kg
Schmierung:	Druckumlaufschmierung
Zündung:	ECU
Starter:	Elektrostarter
Standgeräusch:	81,7 dB(A) @ 5.438 min ⁻¹
Fahrgeräusch:	85 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe:	stufenloses CVT-Getriebe
Fahrstufen:	Low (L), High (H), Park (P) und Neutral (N)
Endantrieb:	Mech. Antriebsstrang mit Front- und Heckdifferential
Achsübersetzung:	3,667

FAHRWERK

Vordere Aufhängung:	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hintere Aufhängung:	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

BREMSSYSTEM

Vordere Bremsscheibe:	2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
Hintere Bremsscheibe:	2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
Vorderer Bremsattel:	2 hydraulisch betätigte Bremsättel
Hintere Bremsattel:	2 hydraulisch betätigte Bremsättel

RÄDER

Vorderer Felgentyp:	Leichtmetallguss
Hintere Felgentyp:	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße:	12 Zoll
Hintere Felgengröße:	12 Zoll
Vordere Reifengröße:	25 x 8.00 - 12
Hintere Reifengröße:	25 x 10.00 - 12

ABMESSUNGEN

Länge:	2.330 mm
Breite:	1.274 mm
Höhe:	1.337 mm
Radstand:	1.480 mm
Vordere Spurweite:	1.008 mm
Hintere Spurweite:	965 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit:	528 kg
Höchstzulässige Achslast vorne:	343 kg
Höchstzulässige Achslast hinten:	417 kg
Höchstzulässige Zuladung:	232 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht:	760 kg
Höchstzulässige Stützlast:	100 kg
Höchstzulässige Anhängelast (ungebremst):	300 kg
Höchstzulässige Anhängelast (gebremst):	750 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (ungebremst):	1.060 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (gebremst):	1.510 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (H-Gang):	95 km/h
Höchstgeschwindigkeit (R-Gang):	20 km/h
Kraftstofftankinhalt:	25±2 L
Anzahl der Sitzplätze:	2

FUNKTIONEN

Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang, Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse:	T3b
Homologationsnummer:	e13*167/2013*00474*01
Typ:	W52
Variante:	W52
Version:	C